

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ZWM 5			
1.1 KNRW 510/323/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, grubość cięcia 5·cm	9,00		m
1.2 KNRW 510/323/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, masy mineralno-bitumiczne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości cięcia	9,00	2,00	m
1.3 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 8,60+3,00 = 11,6 11,6	11,60		m
1.4 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu (0,10*0,30+0,15*0,15)*11,60 = 0,609 0,609	0,61		m3
1.5 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm 6,8 9,00*0,20 = 1,8 1,8	1,80		m2
1.6 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm	1,80	4,00	m2
1.7 KNR 231/814/1 Rozebranie obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm 3,00+8,00 = 11,0 11,0	11,00		m
1.8 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km 11,60*0,15*0,30+0,61+1,80*0,07+ 11,00*0,20*0,06 = 1,39 1,39	1,39		m3
1.9 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km	1,39	9,00	m3
1.10 KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,15·m3, grunt kategorii IV R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 9 (8,00*3,00*0,50)*0,40 = 4,8 4,8	4,80		m3
1.11 KNR 201/214/4 (1) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5·t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4,80	18,0	m3
1.12 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (0,30*0,10+0,15*0,15)*11,00 = 0,5775 0,5775	0,58		m3
1.13 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,00+8,00 = 11,0 11,0	11,00		m
1.14 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm 3,00*8,00/2 = 12,0 12,0	12,00		m2
1.15 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości, zmniejszenie grubości o 5cm	12,00	-5,00	m2
1.16 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm	12,00		m2
1.17 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości, zmniejszenie grubości o 3cm	12,00	-3,00	m2
1.18 KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50·mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,	12,00		m2
1.19 KNR 231/1104/6 Remonty cząstkowe nawierzchni z klinkieru drogowego, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, nawierzchnia na płask (3,00+8,00+3,00)*0,20 = 2,8 2,8	2,80		m2